Ларус-35/1

новая разработка!

СТИРОЛАКРИЛОВАЯ ДИСПЕРСИЯ ТУ 2241-002-55085288-2005

Состав: Водная сополимерная непластифицированная эмульсия на основе стирола и эфиров акриловой кислоты.

Свойства: Ларус-35/1 образует мягкую, резиноподобную прозрачную пленку без остаточной липкости. Хорошо совмещается с наполнителями и пигментами (мел, каолин, тальк).

Рекомендуемые области применения:

- Производство красок по металлу, «резиновых» красок, обладающих особой пластичностью, гибкостью, свойством обратимой деформации;
- Производство герметиков.

Физико-химические характеристики:

Наименование показателя	**Значение**
Внешний вид	Жидкость молочно-белого цвета без видимого расслоения
Массовая доля нелетучих веществ, %	58 - 60
pH	5,0 - 8,0
Содержание остаточного мономера, %, не более	0,1
Другие свойства:	
Минимальная температура пленкообразования, °С	+18
Размер частиц, мкм	0,15
Тип дисперсии	анионная
Пластификатор	отсутствует
Разбавляемость водой	хорошая
Устойчивость к механическому перемешиванию (3000 об/мин, 5 мин)	выдерживает испытание
Морозоустойчивость	неморозоустойчивая
Свойства пленки:	
Механическая прочность: - прочность при разрыве, МПа - растяжение при разрыве, %	 6 - 8 400 - 600
Внешний вид	светлая

СВАН
группа компаний

ООО «СВАН»
606000, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул.1 Мая, д.1Д
Тел./факс: +7 (8313) 31-45-81
8 910 006 1001
e-mail: info@swan-nn.ru
www.swan-nn.ru