Серия Солта – 200

ЛАК ПОКРОВНЫЙ

ТУ 2313-011-57845504-2005

Покровные лаки представляют собой композицию акрилового связующего и вспомогательных веществ.

Предназначены для придания водостойкости бумаге, обоям при промышленном изготовлении влагостойких материалов.

Физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Значение для марок:	
	Солта-202, Солта-202-01	Солта-202В, Солта-202В-01
1. Внешний вид	Жидкость молочно-белого цвета без посторонних включений	
2. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	25	40
3. pH	7 - 9	7 - 8
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246, с, не менее	30	11

Рекомендации по применению
Солта-202, Солта-202-01 **(новинка)** – требует обязательного разведения водой до рабочей вязкости.
Солта-202В, Солта-202В-01 **(новинка)** – практически готовая композиция с вязкостью 13-16 с.

Условия хранения
Стабильность лаков серии Солта-200 гарантирована в течение 6 месяцев при условии хранения в закрытой таре при температуре 5-30 °С.

СВАН
группа компаний

ООО «СВАН»
606000, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул.1 Мая, д.1Д
Тел./факс: +7 (8313) 31-45-81
8 910 006 1001
e-mail: info@swan-nn.ru
www.swan-nn.ru