Рузин-17А

новая разработка!

СТИРОЛАКРИЛОВАЯ ДИСПЕРСИЯ ТУ 2241-012-57845517-2014

Состав: Водная сополимерная непластифицированная эмульсия на основе стирола и эфиров акриловой кислоты.

Свойства: Рузин-17А образует мягкую прозрачную пленку. Хорошо совмещается с наполнителями и пигментами (мел, каолин, тальк). Обладает низким поверхностным натяжением и соответственно хорошей смачивающей способностью, что позволяет использовать готовые материалы на ее основе на «проблемных» поверхностях.

Рекомендуемые области применения:

- Производство строительных красок от высокоглянцевых до матовых для внутреннего и наружного применения;
- Производство декоративных штукатурок, строительных грунтовок, клеев.

Физико-химические характеристики:

Наименование показателя	**Значение**
Внешний вид	Жидкость молочно-белого цвета
Массовая доля основного вещества, %	48 - 52
pH	5 - 8
Содержание остаточного мономера, %, не более	0,1
Другие свойства:	
Минимальная температура пленкообразования, °С	около 10
Размер частиц, мкм, не более	0,1
Поверхностное натяжение, мН/м, не более	33
Тип дисперсии	анионная
Пластификатор	отсутствует
Разбавляемость водой	хорошая
Условная вязкость по ВЗ-4, с, не менее	15
Морозоустойчивость	неморозоустойчивая
Свойства пленки:	
Механическая прочность: - прочность при разрыве, МПа - растяжение при разрыве, %	 2 - 4 600 - 800
Внешний вид	светлая

СВАН группа компаний

ООО «СВАН»
606000, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул.1 Мая, д.1Д
Тел./факс: +7 (8313) 31-45-81
8 910 006 1001
e-mail: info@swan-nn.ru
www.swan-nn.ru